

K
O

Kamino sistema MK KOLEKT

• MK KOLEKT – tai kaminas, kuris atitinka visus šiuolaikinių kaminų sistemų reikalavimus:

- Greitai sudaro gerą trauką;
- Yra atsparus rūgštims;
- Atsparus aukštos temperatūros poveikiui.

• MK KOLEKT kaminas tinka katilams, naudojantiems įvairių kurą: malkas, anglis, dujas, granules it kt.

• Tinka eksploatuoti su katilais uždara degimo kamera bei kondensaciniais katilais.

• Korpusas – keramzitbartonio blokas 1200 kg/m^3 tankumo ir $5,0 \text{ MPa}$ stiprumo gniuždymui.

• Blokai pasižymi maža mase bei stiprumu gniuždymui.

• Keraminiai dūmtraukių vamzdžiai atsparūs suodžių užsidegimui, atitinka A1N1/B2N1 klasės reikalavimus.

• Keraminis įdėklas skirtas darbui aukštoje ir žemoje temperatūroje ($60\text{--}600 \text{ }^\circ\text{C}$).

• Keraminis įdėklas pasižymi lygiu paviršiumi, atsparumu kondensato veikimui.

• Keraminiai įdėklai gaminami įvairių skersmenų (\varnothing , mm): 140; 160; 180; 200; 250; 300, 350.

• Tarpas per visą kamino aukštį tarp keraminio vamzdžio ir keramzitbartonio bloko užpildomas specialiai profiliuota mineraline vata. Turi vatos vėdinimo sistemą.

• Ugnies atsparumas – 60 min.

• Gaminys sertifikuotas
EN 13063-1,
EN 13063-2,
EN 13063-3.

