

K  
O

## Kamino sistema MK KOLEKT

- MK KOLEKT – tai kaminas, kuris atitinka visus šiuolaikinių kaminų sistemų reikalavimus:

- Greitai sudaro gerą trauką;
- Yra atsparus rūgštims;
- Atsparus aukštos temperatūros poveikiui.

- MK KOLEKT kaminas tinka katilams, naudojantiems įvairių kurą: malkas, anglis, dujas, granules it kt.

- Tinka eksploatuoti su katilais uždara degimo kamera bei kondensaciniais katilais.

- Korpusas – keramzitbartonio blokas 1200 kg/m<sup>3</sup> tankumo ir 5,0 MPa stiprumo gniuždymui.

- Blokai pasižymi maža mase bei stiprumu gniuždymui.

- Keramkiniai dūmtraukių vamzdžiai atsparūs suodžių užsidegimui, atitinka A1N1/B2N1 klasės reikalavimus.

- Keramkinis įdėklas skirtas darbui aukštoje ir žemoje temperatūroje (60–600 °C).

- Keramkinis įdėklas pasižymi lygiu paviršiumi, atsparumu kondensato veikimui.

- Keramkiniai įdėklai gaminami įvairių skersmenų (Ø, mm): 140; 160; 180; 200; 250; 300, 350.

- Tarpas per visą kamino aukštį tarp keramkinio vamzdžio ir keramzitbartonio bloko užpildomas specialiai profiliuota mineraline vata. Turi vatos vėdinimo sistemą.

- Ugnies atsparumas – 60 min.

- Gaminys sertifikuotas  
EN 13063-1,  
EN 13063-2,  
EN 13063-3.

