







Priklausomai nuo to kur bus statomas kaminas (ar lauke, ar patalpoje) kamino blokas parenkamas su ventilacija, ar be ventilacijos, kad būtų užtikrinta gera kamino trauka.


Kamino blokas be ventilacijos	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	1 kanalo ventiliacinis blokas	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)
	36x36x24	16	36		25x25x24	9	90
	38x38x24						

Kamino blokas su ventilacija	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	2-jų kanalų ventiliacinis blokas	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)
	50x36x24	26	24		36x25x24	12,5	50
	52x38x24				38x28x24		

Kamino blokas su 2 vent. angomis	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	3-jų kanalų ventiliacinis blokas	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)
	56x36x24	27	24		50x25x24	18	36

Kamino sistemos pagrindiniai bruožai:

- Kaminas izoliuotas mineraline vata;
- Ugnies atsparumas 60 min;
- Atsparus kondensato poveikiui;
- Lengvi keramzitbetonio blokai;
- Greitas ir nesudėtingas montavimas;
- Tinka katilams, kurių išmetamųjų dujų temperatūros intervalas 60–600 °C;
- Ekologiški, pagaminti iš natūralių medžiagų;
- Kamino sistemai išduoti CE sertifikatai.

4-jų kanalų ventiliacinis blokas	Matmenys (cm)	Masė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)
	50x36x24	27	24